



# Öko-var ecologic pt. fațade

## Vopsea de var, hidrofobizată

OKBI-VABO/639/2011

### PROPRIETATI GENERALE

Var stins de calitate superioara cu liant rasina sintetica, de un alb imaculat datorita fillerilor selectionati utilizati, cu proprietati hidrofobe datorita aditivului siliconic.

### AVANTAJELE UTILIZARII

- Fără solventi, fără biocid, vopsea ecologică cu grad de alb pronunțat, diluabil cu apă
- Permeabilitate mare la vaporii de apă, autocurățare
- Datorită aditivului siliconic suprafața este hidrofobă
- Se poate nuanța cu colorant rezistent la intemperii și alcalinitate
- Ușor de aplicat cu pensula și rola

### DOMENIUL DE UTILIZARE

Vopseaua este potrivită pentru zugrăvirea suprafețelor exterioare tencuite cu tencuiulă pe bază de var, var-ciment sau din beton, cu condiția ca aceasta să aibă cel puțin 28 de zile vechime. Se poate folosi fațade și suprafete interioare.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare:	albă
Miros:	slab, specific

Densitate:	1430 ± 100 kg/m <sup>3</sup>
pH:	> 12
Material non-volatile:	52 ± 2% greutate
Timp de uscare (20°C):	aprox. 4 ore
Aplicarea stratului următor (20°C):	aprox. 4-6 ore
Acoperire:	8m <sup>2</sup> /lit. 2str.
Straturi recomandate:	2-3 str.
COV (A/c):	max. 30 g/l

### MOD DE UTILIZARE

Suportul trebuie să fie solid, lipsit de impurități (ulei, decofrant, urme de vopsea) și absorbant.

Dacă e nevoie de repararea tencuielii, aceasta trebuie efectuată cu un material având absorbtia asemănătoare cu cea a suportului. Diferențele de absorbtie pe suprafață reparată pot cauza pete la vopsirea cu var colorat.

Nu se recomandă zugrăvirea fațadelor pe timp de soare puternic ce bate pe suprafața de zugrăvit sau pe ploaie.

Temperatura aerului și a suprafeței de zugrăvit trebuie să fie cuprinsă în intervalul +5°C - +30°C.

Aplicarea se poate face cu bidineaua sau trafaletul după o amestecare intensivă a produsului. Se recomandă diluarea cu 10-15% apă pentru primul strat, și cu 5-10% la al 2-lea.

# Öko-var ecologic pt. fațade

## Vopsea de var, hidrofobizată

Între aplicarea celor două straturi trebuie asigurat un timp de uscare de min.4-6 ore.

Colorantul folosit la nuanțarea vopselei de var se dizolvă într-o cantitate mică de apă, iar amestecul astfel obținut într-o cantitate mică de vopsea. După dizolvare și omogenizare completă aceasta se adaugă la vopsea în timp ce se amestecă în continuu. Se recomandă colorarea vopselei de var doar la începerea lucrării de zugrăvire. Nu se recomandă păstrarea vopselei colorate.

Unelele se pot curăța cu apă înainte de uscarea vopselei.

### PROTECTIA MUNCI SI SIGURANTA LA FOC

Dacă sunt respectate normele aferente execuției lucrărilor, se poartă echipament de protecție adecvat și se respectă regulile de igienă munca cu vopseaua de var nu periclitează sănătatea.

Clasa de inflamabilitate: „Neinflamabil”, maraj: „E”

### SANATATE SI MEDIU

Clasificare:



Componenta periculoasa:  
hidroxid de potasiu ≥ 10% masa

iritant

Fraze de avertizare:

R 38 Irită pielea.

R 41 Poate cauza leziuni grave ochilor

Fraze de atenționare:

S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii

S 26 La contactul cu ochii se va spăla cu apă abundentă și se va anunță medicul

S 39 Se va purta masca si ochelari

S 46 In caz de inghitire se va contacta medicul si i se va arata ambalajul și eticheta.

In cazul scurgerii din ambalaj se va folosi un material pentru absorbirea lichidelor (nisip, rumegus). Ramasitele de vopsea neutilizate nu se vor varsa in canalizare sau in apa. Cantitatea ramasa se va gestiona conform prescriptiilor locale privind deseurile periculoase.

Vopseaua de var Kemikál Öko după uscare se consideră deșeu de construcții nepericulos.

Pentru prevenirea transformării în deșeu încercați să utilizați întreaga cantitate și să respectați instrucțiunile de depozitare pentru a conserva calitatea produsului înainte de utilizare.

### AMBALARE, DEPOZITARE, GARANTIE

Ambalare: galeti de plastic de 14 litri

Depozitare: loc acoperit, racoros, avand temperatura intre +5°C si +25°C.

A se feri de inghet!

Valabilitate: in ambalajul original, sigilat, cu respectarea prescriptiilor de depozitare 12 luni de la data fabricatiei.

Producător: KEMIKÁL (UNGARIA)

Importator: DECORATOR SRL

str. Mica 13-21  
500053 Brasov  
0744631525  
info@decorator.com.ro  
www.decoratorshop.ro

**DECORATOR**  
CREATIVISEAZA COLOR